VENTA DE EQUIPO MÉDICO

Polymedic

Tecnología al servicio de la salud

SURTRON

unidades de electrocirugía

CE 0051

SURTRON *400 HP*

DOBLE ACTIVIDAD OPERATIVA

- Dos canales de salida para corte monopolar
- Dos calibraciones y canales independientes para las coagulaciones monopolares más frecuentes

PROCEDIMIENTOS DE CORTE CONTROLADOS

- Corrientes de corte intensificadas para incisiones sin escara
- Corrientes de corte con propiedades coagulantes para la disección con sangramiento controlado
- Bajo acoplamiento capacitivo en los procesos endoscópicos a través de corriente Slow BLEND

DOBLES PROCEDIMIENTOS COAGULATIVOS CONTROLADOS

- Coagulación SPEEDY y Coagulación DEEP disponibles para dos operadores
- Coagulación SPRAY activable con mango o pedal

CARACTERISTICAS BIPOLARES

- Corte bipolar con control del sangramiento seleccionable
- Corriente de corte Slow Blend
- Start y Stop automáticos de coagulación activables por separado

SEGURIDAD TOTAL PARA EL PACIENTE Y PARA EL CIRUJANO

- Aceptabilidad de la impedancia del contacto entre cuerpo del paciente y placa neutra verificada continuamente por el control electrónico Skin Plate Electronic Control (SPEC)
- Monitoraje continuo de la corriente de dispersión a radiofrecuencia
- Variación de la tensión de red compensada automáticamente antes de empezar la erogación de potencia a radiofrecuencia

PROCEDIMIENTOS PERSONALIZADOS

- Selección independiente de las corrientes coagulativas y de los niveles de potencia de cada uno de los dos operadores
- Diez procedimientos personalizados configurables e inmediatamente seleccionables

CONDUCCION DE EXTENSIONES Y SEÑALES DE ENLACE

- Ataques de conexión para ARGON Plasma y Aspirador de Humos

AUTODIAGNOSIS AUTOMATICA

- Control diagnóstico automático de la completa funcionalidad actual de la unidad electrónica y de los accesorios conectados e indicación codificada de los malos funcionamientos encontrados

*Coagulación SPEEDY llamada también Fulgurate or FORCED
**Coagulación DEEP llamada también Pin Point, Dessicate o SOFT

400 HP

Código	10400.901
Potencia máxima de corte monopolar pure - CUT	400 W-300 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar - CUT 80%	300 W - 300 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar - CUT 60%	250 W-300 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar CUT 40%	200 W-300 Ω
Potencia máxima de corte monopolar ENHANCED	250 W - 500 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar BLEND	250 W-300 Ω
Potencia máxima de coagulación monopolar SPEEDY	120 W-500 Ω
Potencia máxima de coagulación monopolar DEEP	120 W-200 Ω
Potencia máxima de coagulación monopolar SPRAY	100 W-2000 Ω
Potencia máxima de coagulación monopolar SPRAY ARGON	100 W 2000 Ω
Potencia máxima de corte bipolar - CUT	95 W-150 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar - CUT 80%	95 W-150 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar CUT 60%	95 W-150 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar - CUT 40%	60 W-150 Ω
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar - BLEND	90 W150 Ω
Potencia máxima de coagulación bipolar-COAG	70 W-100 Ω
Frecuencia de trabajo Monopolar/Bipolar	425 kHz/525 kHz
Placa paciente / Placa neutra	F
Entrada alimentación seleccionable	115-230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	1000 VA
Dimensiones (L-A-P)	470x150x400
Peso	17,5 Kg

VENTA DE EQUIPO MÉDICO

Polymedic

Tecnología al servicio de la salud

- CIRUGÍA AMBULATORIAL
- CIRUGÍA PEDIÁTRICA
- CIRUGÍA PLÁSTICA
- CIRUGÍA TORÁCICA
- CIRUGÍA VASCULAR
- DERMATOLOGÍA
- CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
- GASTROENTEROLOGÍA
- GINECOLOGÍA
- NEUROCIRUGÍA
- ORTOPEDIA
- OTORRINOLARINGOLOGÍA
- NEUMOLOGÍA
- UROLOGÍA
- VETERINARIA

NORMAS

EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Clasificación Electrica: I CF
DDM 93/42/CE Clase Ilb

CONTROLES

Control circuito placa/paciente OC
Control de la potencia
Autochequeo
Control de las corrientes de dispersión en HF
Compensación del flujo de la red

400 HP

Composición Estándar:

Mango desechable con pulsantes (5 ud)	755VL
Mango riutilizable con pulsantes	F4243
Electrodo a lámina corto (3 ud)	152-110
Electrodo a lámina largo (3 ud)	152-115
Electrodo a aguja corto (3 ud)	152-120
Electrodo a bola corto (3 ud)	152-150
Cable de electrodo neutro	00404.08
Electrodo neutro partido desechable (5 ud)	F7920
Esponja limpia electrodo	F7520
Doble pedal de pié (2 ud)	00305.04
Cable de alimentación 5 metros	00100.01

Consulta nuestros métodos de compra

Transferencia bancaria Efectivo

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.