

Refrigerador Biológicos y Medicamentos

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

www.polymediccompany.com

55 1612 4892

ventas@polymediccompany.com

Características

- Fabricado con acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior.
- Rango de operación del refrigerador de 1ºC a 8ºC, con punto de equilibrio en 4°C (Set Point).
- Controlador de temperatura digital de 2 dígitos para enteros y un dígito para decimales.
- 3 parrillas ajustables, fabricadas con acero inoxidable.
- Difusor instalado en la parte superior del equipo.
- Puerta de cristal con sistema Low-e, con alarma por apertura.
- Panel de control en la parte superior y al frente del equipo.
- Paro automático.
- Sellado hermético.
- Alarma de alta y baja temperatura visual y audible.
- Alarma por falta de suministro eléctrico.
- Alarma por apertura de puerta despues de 1 min.
- Con silenciador de alarmas.
- Indicador de bateria baja de las alarmas.
- Deshielo automatico y sistema de autoevaporación
- Ciclos de deshielo automáticos.
- Cerradura tipo Clamp de doble hermeticidad y seguridad en la puerta con dos llaves.
- Curvas sanitaras en el interior del equipo para evitar la acumulación de humus y lodos y facilitar su limpieza.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Características

- Sensor instalado en el centro de la pared posterior del equipo, para una medición exacta y homogénea de la temperatura.
- Luz blanca LED en su interior que no genera calor y se enciende al abrir la puerta.
- Panel de control con funcionamiento de batería e indicador de batería baja
- Regatones de acero inoxidable para superficies irregulares ó ruedas, 2 ellas con freno.
- Funcionando en regiones con temperaturas de hasta 42°C.
- Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- Termograficador de 7 días / 24Hrs con rango de -35°C. a 15°C. en la parte superior del equipo. (Con plumilla)
- Incluye manuales de usuario y servicio en español.
- Con refrigerante libre de CFC.
- Suministro eléctrico de 127Volts / 60 Hz.
- Una caja con 60 graficas para registro.
- Una plumilla de repuesto para el graficador (una instalada).

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.