

Rayos X Digital Portable

Veteris Serie VML

POLYMEDIC

TECNOLOGÍA QUE CUIDA

www.polymediccompany.com

55 1612 4892

ventas@polymediccompany.com

Estos Rayos X, es el equipo ideal para cualquier Radiólogo, debido a que es portátil y concebido para su uso en Hospitales, clínicas, establos, ranchos, transportes de emergencia, laboratorios, etc.

El mejor Rayos X para radiología, su precio y calidad lo hacen accesible para aquellos doctores que desean tener un equipo que les facilita las tareas en radiología y para dar un diagnóstico preciso.
Estos equipos comparados con otros tienen un menor peso y la lampara del colimador es Led para mayores horas de uso y no batallar para el conseguir lámparas halógenas que ya no se fabrican.

Todos los equipos traen su caja transportadora de aluminio con llave, así como con agarradera y correa, lo que hace que sea más fácil de transportar, proteger el equipo y mayor seguridad.

Caracteristicas por modelo:

Model	VMLF1600	VMLF2400	VMLF2800	VMLF3200	VMLF4000	VMLF5000
Max. Output(kW)	1.6 kW	2.4 kW	2.8 kW	3.2 kW	4.0 kW	5.0 kW
kV Range	40 - 90 kV	40 - 100 kV	40 - 120 kV	40 - 100 kV	50 - 110 kV	50 - 110 kV
mA Range	12 - 30 mA	16 - 40 mA	12 - 40 mA	25 - 60 mA	20 - 80 mA	20 - 100 mA
mAs Range	0.4 - 100 mAs	0.4 - 100 mAs	0.4 - 100 mAs	0.4 - 100 mAs	0.4 - 100 mAs	0.4 - 100 mAs
Focal Spot	0.8 mm x 0.8 mm	1.2 mm x 1.2 mm	1.2 mm x 1.2 mm	2.0 mm x 2.0 mm	1.8 mm x 1.8 mm	1.8 mm x 1.8 mm
Target Angle	16°	16°	16°	20°	15°	15°
Anode Heat Storage	10kHU	50kHU	50kHU	40kHU	42kHU	42kHU
Power Input	110 / 220 VAC	110 / 220 VAC	110 / 220 VAC	200 / 220 VAC	200 / 220 VAC	200 / 220 VAC
Frequency / Phase	50 / 60 Hz, single	50 / 60 Hz, single	50 / 60 Hz, single	50 / 60 Hz, single	50 / 60 Hz, single	50 / 60 Hz, single
Generator Frequency	100 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz
Dimensions (mm)	335 x 153 x 170	360 x 200 x 190	360 x 200 x 190	360 x 200 x 190	360 x 200 x 190	360 x 200 x 190
Packing Size (mm)	520 x 400 x 330	520 x 400 x 330	520 x 400 x 330	520 x 400 x 330	520 x 400 x 330	520 x 400 x 330
Weight	8.0 kg	13.0 kg	13.0 kg	13.0 kg	13.0 kg	13.0 kg
G-Weight	18.0 kg	22.0 kg	22.0 kg	22.0 kg	22.0 kg	22.0 kg
PROM Memory	18	6	6	6	6	6
Collimator Lamp	LED					
Collimator Auto Timer	30 sec					
Min. Light Field	0 x 0 cm at 1m SID					
Max. Light Field	43 x 43 cm at 1m SID					
Included Accessories	Carrying case, Hand switch, Power cable 6M					
Certification	CE	CE , FDA	CE , FDA	CE , FDA	CE , FDA	CE , FDA
Warranty	24 Month					

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.